

BREEX PREMIUM-2003C

Algemeen

Opwarmtijd:	19 seconden
Snelheid van de eerste afdruk:	Kleur: 7,6 seconden Zwart-wit: 5,4 seconden
Continue uitvoersnelheid:	Kleur: 20 pagina's per minuut Zwart-wit: 20 pagina's per minuut
Geheugen:	Standaard: 1,5 GB Maximum: 2 GB
Harde Schijf:	250 GB
Afmetingen (BXDXH):	587 x 685 x 913 mm
Gewicht:	81 kg
Netspanning:	220-240 V, 50/60 Hz



Kopieerapparaat

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch transfersysteem
Meervoudig kopiëren:	Tot 999 kopieën
Resolutie:	600 dpi
In-/uitzoomen:	Vaan 25% tot 400% in stappen van 1%

Printer

Printertaal:	Standaard: PC5c, PCL6, XPS, PDF rechtstreeks afdrukken, Mediaprint (JPEG/TIFF) Optie: Adobe, PostScript3, IPDS, Pictbridge
Afdrukresolutie:	Maximum: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standaard: USB 2.0, SD-ingang, Ethernet 10 base-T /100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Optie: Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN IEEE 802.11 a/b/g/n , Bluetooth
Netwerkprotocol:	Standaard IP v4, IP v6 Optie: IPX/SPX
Windows omgevingen:	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012
Mac OS omgevingen:	Macintosh OS X Native v10.5 of later
UNIX omgevingen:	UNIX Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux IBM AIX
Novell Netware omgevingen:	versie 6.5 of later
Andere omgevingen	SAP R/3, NDPS-gateway, AS/400 met OS/400 Host Print Transform

Scanner

Scansnelheid:	Kleur: maximaal 54 originelen per minuut Zwart-wit: maximaal 54 originelen per minuut
Resolutie:	Maximum: 600 dpi
Origineelformaat:	A3, A4, A5, B4, B5
Gebundelde stuurprogramma's:	Netwerk-TWAIN
Scannen naar:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Map: SMB, FTP, NCP

Fax

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3
Resolutie:	Standaard: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi Optie: 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi
Verzendsnelheid:	G3, 2 seconde(n)
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps
Geheugencapaciteit:	Standaard: 4 MB Maximum: 28 MB

Papierverwerking

Aanbevolen papierformaat:	SRA3 (optie), A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papierinvoercapaciteit:	Maximum: 2300 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum: 625 vellen
Papiergewicht:	52-300 g/m ²

Milieukenmerken

Stroomverbruik:	Maximum: 1470 W Gereed (modus): 240 W Slaapstand: 1 W Elektriciteitsverbruik (TEC): 701 W/u
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------